



H-4963, H-4966



H-4967

Speedy®, Medidor de Humedad

Entrega mediciones rápidas y precisas del contenido de humedad en polvos, mezclas, pastas – de suelo, arena, arcilla o cualquier material granuloso. Portátil para uso en terreno. El medidor de presión es calibrado para la lectura directa del porcentaje de humedad en la muestra. Incluye medidor de presión, balanza regulada, cucharón de medir, paño de limpieza, cepillos y maleta portátil de roble. Cumple con normas ASTM D4944; AASHTO T217. El kit de calibración que viene separado asegura exactitud continua en cada uso.

Speedy®, Medidor de Humedad			
Capacidad	% Rango	Peso de Embarque	Modelo
6g	0-20	14lb. (6.4kg)	H-4964
20g	0-20	18lb. (7.3kg)	H-4963

Kit de Calibración

Incluye unidad de calibración, instrucciones y maletín portátil de madera.

Descripción	Modelo
Kit de Calibración.	H-4965

Reactivo para Medidor de Humedad Speedy

Carburo de calcio para los Medidores de Humedad Speedy®. Vienen 24 latas de 1-lb (0.5 kg) en una caja de cartón. Para el transporte es considerado mercancía peligrosa.

Descripción	Modelo
Reactivo para Medidor de humedad Speedy.	H-4966

Peso de Embarque: 26lb. (11.7kg)

Speedy® 2000, Medidor de Humedad

El Speedy® 2000 es un nuevo kit para medir la humedad que combina el probador Speedy original con una balanza electrónica y una nueva caja plástica portátil para trabajo intensivo. La nueva caja ofrece el nivel más alto de protección en condiciones rigurosas de terreno. La maleta incorpora implantes de espuma hechos a la medida que asegura el contenido y lo protege de daños producidos por golpes. La maleta misma es muy durable. La balanza electrónica es usada para pesar la muestra antes de colocarla en el probador Speedy. Es muy simple de usar, exacta y repetible. El probador viene completo con balanza electrónica, vaso precipitado con corta gotas, paño de limpieza, tapa, lavador, cucharón, molidor de bolas de acero y cepillos de limpieza. Cumple normas ASTM D4944 y AASHTO T217.

Especificaciones:

Capacidad: H-4967: 20g, H-4968: 6g.
Medidor: Calibrado desde 0-20% de humedad basado en peso mojado.
Precisión: Dentro del 0.5% en la mayoría de los materiales.
Velocidad de Prueba: 45 segundos a 3 minutos, dependiendo del material que se esté probando.
Maletín Portátil: De plástico para trabajos pesados.
Balanza: Electrónica; con un rango de 0-7 onzas (0-200g); operado por batería.
Peso de Embarque: 13 libras (5.9 kg).

Descripción	Modelo
Speedy 2000 Medidor de Humedad, capacidad 20g.	H-4967
Speedy 2000 Medidor de Humedad, con capacidad de 6g.	H-4968

ADVERTENCIA DE PELIGRO

Peligro de explosión/fuego puede producirse si entra en contacto con humedad. El Carburo de Calcio produce un gas de acetileno inflamable cuando está húmedo, por lo que debe mantenerse sellado y seco. Proporcione la ventilación adecuada y use lejós de chispas y llamas. Las regulaciones de embarque de Estados Unidos exigen flete con portadores autorizados. Contactar a Humboldt para regulaciones de embarque internacionales.