



H-4141



H-4161



H-4225



H-4145, H-4146

### Moldes Para Suelos

Moldes de Compactación y Permeámetros	Capas Suelo/G por capas	Dimensiones (pulg.)	Volumen molde (pie <sup>3</sup> )	Descripción	Normas	Peso Embarque	Modelo
Molde CBR/Proctor 4" Estándar	3/25	4" I.D x 4.584" H con collar desmontable de 2-1/2"	1/30	Tubo de acero laminado en frío, enchapado para resistir el óxido. Incluye placa base desmontable, pernos prisioneros y tuercas mariposa.	ASTM D558; AASHTO T99	16 (7.3kg)	H-4141
Molde CBR de base sólida	3/56	6" I.D. x 7" H con collar desmontable de 2"	.1145	Tubo de acero laminado en frío, enchapado para resistir el óxido. El collar de extensión y la placa base sólida pueden ir engrapadas en cualquiera de los dos extremos del cilindro.	—	22 (10kg)	H-4149
Molde de ensayo CBR	5/56	6" I.D. x 7" con collar de 2"	.1145	Similar a H-4149 con base perforada	ASTM D1883; AASHTO T193	22 (10kg)	H-4151
Molde de compactación	5/56	6" I.D. x 6.1" H además con collar de 2" H	1/10	Tubo de acero laminado en frío, enchapado para resistir el óxido. La placa base de acero tiene un grosor de 8x8x1/2".	—	22 (10kg)	H-4159
Molde LBR	5/56	6" I.D. x 6.1" H con collar desmontable de 2-1/2"	1/13.33	Tubo de acero laminado en frío, enchapado para resistir el óxido. El collar de extensión y la placa base perforada pueden ir engrapadas en cualquiera de los dos extremos del cilindro. LBR requiere espaciador, se vende separadamente. Ver H-4147	—	22 (10kg)	H-4163
Molde Proctor Modificado 6"	3/56	6" I.D x 4.584" H con collar de 2-3/8" H	1/13.33	El molde viene cortado longitudinalmente y con dos abrazaderas de acción-rápida. La base tiene 8x8x1/2". Tubo de acero laminado en frío, enchapado para resistir el óxido.	ASTM D698, D1557; AASHTO T99, T180	16 (7.3kg)	H-4161
Molde CBR/Proctor estándar 6"	5/56	6" I.D. 6" I.D x 4.584" H además con collar de 2-3/8" H x 4.584" H plus 2-3/8" H collar	1/13.33	Igual a H-4161 sin corte y sin abrazaderas.	—	15 (6.8kg)	H-4162
Molde Densidad Húmeda partido	3/25	4" I.D x 4.584" H y conjunto de collar desmontable de 2-1/2" H	1/30	Igual a H-4141 con corte longitudinal y abrazaderas. Tubería de acero laminado en frío enchapada para resistir el óxido.	ASTM D558; AASHTO T99	17 (7.7kg)	H-4225
Molde Compactación Partido 2.8"	N/A	2.8" I.D. x 4.0" H y collar desmontable de 2" H	.0214	Con muestras remoldeadas de 2.8" para pruebas de permeabilidad con un collar desmontable de 2", con un corte longitudinal y abrazadera.	—	10 (5.5kg)	H-4142
Permeámetro de suelo	N/A	4" I.D x 4.584"	1/30	Incluye collar H de 2-1/2"	—	18 (8.2kg)	H-4145
Permeámetro de suelo	N/A	6" I.D. x 4.584" H	1/13.33	Incluye collar H de 2-3/8"	—	24 (10.9kg)	H-4146