



H-4454.100, H-1344, H-1342



H-4454.100, HM-4178,
H-4158.1, HM-2001



HM-4199B, H-4454.100,
H-4158.1



H-4454.100, HM-2002,
H-4158.1, HM-2001



H-4454.100, HM-2003

Accesorios del Master-Loader

Accesorios para Ensayo Marshall			
Descripción	Norma ASTM	Peso de Embarque lb.	Modelo
Cabezal de Ruptura	D1559	22	H-1342
Indicador de flujo de dial con graduaciones de 0.01" y rango de 1.00"	D1559	—	H-1344
Anillo de Carga 10,000lbf (50kN)	D698	5	H-4454.100
Accesorios para Ensayos Hveem, CBR/LBR			
Anillo de Carga 10,000lbf (50kN)	D698	5	H-4454.100
Dial Indicador, recorrido 1", divisiones 0.001"	D1559	—	H-4158.1
Platina base y varilla para CBR y compresión no confinada	—	10	HM-2001
Pistón para ensayo CBR, 3" cuadrado.	D1883	8	H-4178
Accesorios para Ensayo Triaxial Rápido No Consolidado y No Drenado (UU)			
Celda Triaxial	D4767	—	HM-4199B
Anillos de Carga (Ver página 109 para descripción completa)	D2850	6	H-4454 Series
Dial Indicador, recorrido 1", divisiones 0.0001"	D1559	—	H-4158.1
Accesorios para Ensayo de Compresión No Confinada			
Platina Superior No Confinada	D2850	—	HM-2002
Platina base y varilla para CBR y compresión no confinada	D2850	10	HM-2001
Dial Indicador, recorrido 1", divisiones 0.001"	—	—	H-4158.1
Anillos de Carga (Ver página 109 para descripción completa)	D698	6	H-4454 Series
Accesorios para Ensayo Suelo-Cemento			
Platina superior giratoria e inferior.	—	5	HM-2003
Anillo de carga, 10,000 lbf (50kN)	D698	5	H-4454.100
Accesorios para Ensayos de Instrumentación			
Presentación en canal individual.	—	5	HM-2350
Presentación de cuatro canales.	—	10	HM-2320
Presentación de doble canal	—	9	HM-2340
Celda de carga tipo-S, 500 lbf.	E74	—	HM-2300.005
Celda de carga tipo-S, 10,000 lbf.	E74	—	HM-2300.100
Transductor de deformación, 0.4" (10mm).	—	—	HM-2310.04
Transductor de deformación, 1.0" (25mm)	—	—	HM-2310.10
Están disponibles otras instrumentaciones tamaños. Contacte Humboldt para mayores detalles.			