



H-4283



H-4273



H-4295

Tamizadores de Áridos Gilson

Ideal para clasificar, por tamaño, las muestras piedra triturada, ripio, escoria, carbón, coque, virutas de madera, minerales y materiales similares. Se recomienda el modelo con abrazadera hidráulica para trabajo pesado.

Nota: se incluyen bandejas para Tamizadores de gruesos y bandejas para el polvo. Ver cuadro a continuación.

Descripción	Nº Gilson		Capacidad Máxima de Carga		Tamaño Material Máximo a Mínimo	Capac. de bandejas	Tamaño total de bandeja (LxW)	Caract. (ver Clave)	Incluye Bandejas		Motor	Dimens.	Peso embarq.	Modelo (110V, 60Hz)	Modelo (220V, 50Hz)
	110V, 60Hz	220V, 50Hz	Vol	Peso					Gruesa	Recoje dora					
Tamizador de Áridos Gilson con abrazadera hidráulica	TS1	TS1F	1 ft3 (0.3 m3)	80lb (36kg)	Malla 4" (104mm) a No. 200 (14.75mm)	6	18x28" (457x660mm)	1 2 3	5	1	1/3-HP capacitor	23x31x33" (584x787x838mm)	470 lb* (214kg)	H-4283	H-4283.5F
Tamizador de Áridos Gilson con abrazadera manual	TS2	TS2F	1 ft3 (0.3 m3)	80lb (36kg)	Malla 4" (104mm) a No. 200 (14.75mm)	6	18x28" (457x660mm)	1 2	5	1	½-HP 1/3-HP	23x31x33" (584x787x838mm)	470lb (214kg)	H-4276	H-4276.5F
Porta-Tamizador de Áridos Gilson para control en terreno de agregados – control de calidad de plantas de hormigón/bituminosos	PS4	PS4F	.75 ft3 (0.023m3)	60lb (27.3kg)	Malla 2" (50.8mm) a No. 16 (1.18mm)	7	16x16-1/2" (406x419mm)	1 4 5 6	7	1	½-HP	19x16.5x4 8.3" (483x419x122mm)	225lb (116kg)	H-4295	H-4295.5F
	PS3	PS3F				5		5						5	H-4297
Gilson Test-Master®.	TM3	TM3F	1 ft3 (0.3 m3)	80lb (36kg)	Malla 4" (104mm) a No. 200 (14.75mm)	6	18x28" (457x660mm)	5 6 7	5	1	1/3-HP	27x33x45" (686x838x1143mm)	650lb (295kg)	H-4273	H-4273.5F
Tamizador de Áridos Gilson con abrazadera hidráulica	TM4	TM4F	1 ft3 (0.3 m3)	80lb (36kg)	Malla 4" (104mm) a No. 200 (14.75mm)	7	18x28" (457x660mm)	5 6 7	5	1	1/3-HP	27x33x45" (686x838x1143mm)	650lb (295kg)	H-4274	H-4274.5F