



Celda para Permeámetro de Pared Flexible

Precisas, confiables, flexibles – con cinco válvulas Whitey alineadas en un lado de la celda para mayor conveniencia. Dos válvulas se encargan del drenaje superior; dos del drenaje inferior; la quinta válvula se encarga del llenado, vaciado y de proveer presión confinada a la celda.

- Rápida conexión en el centro de la parte superior de la celda.
- La parte superior hecha a máquina para que el aire se mueva al centro, sea purgado fuera del accesorio.
- La celda tiene 3 varillas de deformación con manillas para una instalación fácil.

La cámara de acrílico moldeado soporta hasta 250psi. Los sombreretes y bases están disponibles en diferentes tamaños (ver tabla más abajo). Otros tamaños disponibles según requerimiento. Elección de accesorios de la válvula en bronce o acero inoxidable (pida en acero inoxidable para usar con elementos peligrosos). El

sombrero superior, pedestal para la base, y piedras porosas deben ordenarse separadamente. La Celda tiene 12Hx8" diámetro; diámetro total 11". Cumple normas ASTM D5084.

Tóxicos, Unidad de Interfase para

Un medio conveniente y seguro para efectuar los ensayos de permeabilidad de elementos corrosivos o tóxicos. El saco acumulador flexible hace interfase entre el panel de control y los drenajes de las muestras en el permeámetro. Sirve como separador de fluidos para prevenir que el elemento entre al panel de control. También previene el contacto del aire con el elemento permeable, así no se pueden escapar vapores corrosivos o tóxicos al laboratorio. Maneja cualquier fluido que sea compatible con el acero inoxidable, teflón, y el saco flexible.

Descripción	Modelo
Tamizador para micro tamices por inyección de aire, 115V, 60Hz	H-4334

Peso de Embarque: 6lb. (2.72kg)

Bases / Sombreretes / Celdas de Permeabilidad

Tamaño Muestra	Bronce			Acero Inoxidable		
	Celda Permeabilidad (Bronce)	Sombrero Superior (Policarbonato)	Pedestal Base (Policarbonato)	Celda Permeabilidad (Acero inoxidable)	Sombrero Superior (Acero inoxidable)	Pedestal Base (Acero inoxidable)
35 mm	HM-4188B	HM-4193.35T	HM-4193.35B	HM-4188SS	HM-4193.35TSS	HM-4193.35BSS
1.4 in	HM-4188B	HM-4193.14T	HM-4193.14B	HM-4188SS	HM-4193.14TSS	HM-4193.14BSS
50 mm	HM-4188B	HM-4193.50T	HM-4193.50B	HM-4188SS	HM-4193.50TSS	HM-4193.50BSS
2.0 in	HM-4188B	HM-4193.20T	HM-4193.20B	HM-4188SS	HM-4193.20TSS	HM-4193.20BSS
70 mm	HM-4188B	HM-4193.70T	HM-4193.70B	HM-4188SS	HM-4193.70TSS	HM-4193.70BSS
2.8 in	HM-4188B	HM-4193.28T	HM-4193.28B	HM-4188SS	HM-4193.28TSS	HM-4193.28BSS
100 mm	HM-4188B	HM-4193.100T	HM-4193.100B	HM-4188SS	HM-4193.100TSS	HM-4193.100BSS
4.0 in	HM-4188B	HM-4193.40T	HM-4193.40B	HM-4188SS	HM-4193.40TSS	HM-4193.40BSS