



Lector de Transductor Digital

Para usar con los Paneles de Permeabilidad/ Triaxial FlexPanel I & II. Cámara de acrílico moldeado, 6 diámetro por 16" H (152x406mm). La placa del cabezal está instalado con tres fittings. Dos de ellos están modificados para permitir que una tubería de 1/4" pase al fondo del tanque, uno para llenar con agua corriente y el otro para extraer el agua después de su desaireación. El tercer fitting se usa para conectar la presión /vacío al tanque.

Lector de Transductor de Cuatro-Canales

Acepta cuatro señales análogas tales como transductores de presión, de esfuerzo, celda para la carga. Efectúa la conversión de análogo a digital via un convertidor A/D de 16-bit. Las lecturas de los canales están en unidades de ingeniería junto con el nombre de la unidad y la unidad. Pantalla LCD de cuatro líneas x 20 caracteres. Membrane touch pad. Voltaje estabilizado incorporado para transductor (10Vdc, -5Vdc). Entrada de voltaje (0-100mV). Incluye puerto RS232 estándar para interfaz externa, además de cuatro enchufes DIN de 5-agujas montados atrás.

Descripción	Modelo
Mini Registrador, pantalla de cuatro canales, 110V, 60Hz	HM-2320
Mini Registrador, pantalla de cuatro canales, 220V, 50Hz	HM-2320.5F

Peso de Embarque: 10lb. (4.5kg)

Lector de Transductor de 4-Dígitos, de Un solo Canal

Pantalla LED grande, fácil de leer. Calibración de dos-puntos con o sin (carga, desplazamiento, presión) conocidas. Voltaje estabilizado incorporado para el transductor (10Vdc, + 24Vdc). Voltaje de entrada (0-100mV, ±50mV, 0-10V, ±5V, 0-20mA). Tara y cala máxima. Incluye un enchufe DIN de 5-agujas instalado atrás. Está disponible una salida análoga opcional.

Descripción	Modelo
Lector del transductor de 4-dígitos de Un solo canal, 110V, 60Hz	HM-2350
Lector del transductor de 4-dígitos de Un solo canal, 220V, 50Hz.	HM-2350.5F

Peso de Embarque: 6lb. (2.72kg)