

Hornos de Banco				
Descripción	Especificaciones		Modelo	
	Temperatura máxima	Dimensiones interiores (WxHxD)	Convección de Gravedad	Aire a presión
Capacidad .7 pié cúbico (20L). Controlador de temperatura bi-metal, sensibilidad ±2°, 115V, 60Hz, 800 vatios mínimo. Peso de embarque 50 lbs (22.6 kg).	392°F (200°C)	12x10x10" (305x254x254mm) Total 14x17x12" (355x431x304mm)	H-30100	H-30105
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.			H-30100.4F*	H-30105.4F
Capacidad 1.27 pié cúbico (35L). Tiene controlador de temperatura hidráulico, sensibilidad ±1°, 115V, 60Hz, 1000 vatios mínimo. Peso de embarque 60 lbs (27.2 kg).	518°F (270°C)	13x13x13" (330x330x330mm) Total 20x20-1/2x14" (508x520x355mm)	H-30110	H-30115
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.			H-30110.4F*	H-30115.4F*
Capacidad 2 pié cúbico (56L). Tiene controlador de temperatura bi-metal, sensibilidad ±2°, 115V, 60Hz, 1600 vatios mínimo. Peso de embarque 70 lbs (31.7 kg) para el modelo H-30120 y 85 lbs (38.5 kg) para el modelo H-30125.	392°F (200°C)	18x16x12" (457x406x305mm) Total 18-3/4x12-3/4x21-1/2" (476x324x546mm)	H-30120	H-30125
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz. Peso de Embarque 70 lbs (31.7 kg) para H-30120.4F y 85 lbs (38.5 kg) para el H-30125.4F.			H-30120.4F*	H-30125.4F*
Capacidad de 3.5 pié cúbico (98L). Tiene controlador de temperatura hidráulica, sensibilidad ±1°, 115V, 60Hz, 1000 vatios mínimo. Peso de embarque 60 lbs (27.2 kg).	437°F (225°C)	18x24x14" (457x609x355mm) Total 20x33x16" (508x838x406mm)	H-30128	H-30131
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.			H-30128.4F	H-30131.4F
Capacidad de 7.8 pié cúbico (220L). Tiene controlador de temperatura tipo dial calibrado, 115V, 60Hz, 1110 vatios mínimo. Peso de embarque 170 lbs (68 kg).	300°F (149°C)	26x20x26" (660x508x660mm) Total 33x24x32" (838x610x813mm)		H-30140
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.				H-30140.4F
Igual al modelo H-30140, excepto alta-temperatura y wataje. 2110 watts.	437°F (225°C)	26x20x26" (660x508x660mm) Total 33x24x32" (838x610x813mm)		H-30145
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.				H-30145.4F
Capacidad de 7.8 pié cúbico (220L). Tiene controlador de temperatura digital de estado sólido, 115V, 60Hz, 2110 vatios. Peso de embarque 170 lbs (68 kg).	437°F (225°C)	26x20x26" (660x508x660mm) Total 33x24x32" (838x610x813mm)		H-30145E
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.			H-30145E.4F	
Capacidad de 7.2 pié cúbico (200L). Tiene controlador de temperatura tipo dial calibrado 230V, 60Hz, 3110 vatios. Peso de embarque 175 lbs (77.1 kg).	100 a 550°F (27.8 a 287°C)	26x20x24" (660x508x610mm) Total 33x24x33" (838x610x838mm)		H-30160.2F*
Capacidad 10.6 pié cúbico (300 L) Hornos de Banco de Gran Capacidad Tipo Dial y Digital de Estado Sólido				
Capacidad de 10.6 pié cúbico (300L). Tiene controlador de temperatura tipo dial calibrado 115V, 60Hz, 2110 vatios. Peso de embarque 200 lbs (90.7 kg).	437°F (225°C)	25.5x30x24" (648x762x610mm) Total 33x34x32" (832x864x813mm)		H-30135
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.				H-30135.4F
Capacidad de 10.6 pié cúbico (300L). Tiene controlador de temperatura digital de estado sólido, 115V, 60Hz, 2110 vatios. Peso de embarque 200 lbs (90.7 kg).	437°F (225°C)	25.5x30x24" (648x762x610mm) Total 33x34x32" (838x864x813mm)		H-30137
Igual que el anterior, excepto 230V, 50/60Hz.				H-30137.4F
Accesorios para Horno de Banco				
Pedestal para piso del horno para usar con H-30140 y H-30145. Tiene una repisa fija. Peso de embarque 12 lbs (5.44 kg)	—————	33" (838mm) work height	H-30150	—————
Encierra las descargas del horno y permite ventilar hacia una tubería de horno estándar de 3" (76mm). Para usar solamente con H-30135, H-30137, H-30140, H-30145, H-30160. Peso de embarque 10 lbs (4.5 kg).	—————	23-1/2x4-1/2x4-1/2" (597x114x114mm)	H-30181	—————
El cordón y el enchufe no están incluidos; la unidad deberá conectarse a través del sistema de conductos.				