



H-30328.4F

H-30320, H-30322, H-30324, H-30326

Hornos de Banco de Aire Forzado y de Alto Rendimiento

Para procesamientos, pruebas, precalentamiento, esterilización, secado, envejecido, curado y otras aplicaciones de producción más rápidas. Los hornos tienen un sistema de control basado en micro-procesador que opera con un punto elegido único, función de contador de tiempo y hasta 48 pasos de programación ramp/soak, como también con un dispositivo de reajuste manual para protección de los límites altos e interruptor de relé de estado sólido. Tiene un flujo de aire horizontal con un alto volumen de ventilación de aire de recirculación forzado, a través de muros de acero inoxidable perforados, para un calentamiento parejo. Construcción de doble muro soldado, aislación de fibra de vidrio de 3", calentador de respuesta rápida con 5-años de garantía, terminación esmaltada al horno e interior de acero inoxidable.

Hornos de Banco de Aire a Presión y de Alto Rendimiento

| No. de Modelo de despacho | Tamaño cámara WxDxH in (cm) | Capacidad pié cúbico (litros) | Tamaño Total WxDxH in (cm) | Rango de Operación con T. Ambiente de 20°C | Eléctrico, Fase única | Diámetro de la descarga En la parte de atrás de la cámara | Cordón y enchufe | No de Puertas | Peso de embarque Lbs ((kg) | Modelo |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|---|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| LAC1-10 | 14x12x12" (36x30x30cm) | 1.1 (28) | 23x21x20" (58x53x76cm) | 35-260°C (95-500°F) | Calentador 50/60Hz 120V, 10 amps, 1KW | 1" | Incl. | 1 | 95 (43) | H-30320 |
| LAC1-38A | 19x18x19" (48x46x48cm) | 3.8 (108) | 28x28x37" (36x30x42cm) | | Calentador 50/60Hz 120V, 16 amps, 1.6KW | 2" | Incl. | 1 | 165 (75) | H-30322 |
| LAC1-38B | 19x18x19" (48x46x48cm) | 3.8 (108) | 28x28x37" (36x30x42cm) | | Calentador 50/60Hz 240V, 9.2 amps, 1.8KW | 2" | Incl. | 1 | 165 (75) | H-30322.4F* |
| LAC1-67 | 24x20x24" (61x51x61cm) | 6.7 (190) | 36x30x42" (91x76x107cm) | | Calentador 50/60Hz 240V, 11.7 amps, 2.4KW | 2" | Incl. | 1 | 203 (92) | H-30324.4F |
| LAC2-12 | 24x24x36" (61x61x90cm) | 12 (340) | 36x33x54" (91x84x137cm) | 50-260°C (122-500°F) | Calentador 50/60Hz 240V, 18.4 amps, 3.6KW | 2-2-1/2" | No | 1 | 535 (243) | H-30326.4F |
| LAC2-18 | 36x24x36" (90x61x90cm) | 18 (510) | 48x31x54" (122x79x137cm) | | Calentador 50/60Hz 240V, 23.4 amps, 4.8KW | 2-2-1/2" | No | 2 | 720 (284) | H-30328.4F |