



H-3250



H-3250D

Comparadores

Dos modelos de comparadores miden las variaciones de longitud de la pasta de cemento endurecida y de las muestras prismáticas de concreto. El indicador va montado en un soporte vertical firme que a su vez va pegado a una base triangular sólida. El modelo H-3250 incluye un indicador dial mecánico. El modelo H-3250D trae un indicador digital de fácil lectura eliminando la necesidad de contar la manecilla de revoluciones. La unidad puede ser colocada en cero en cualquier punto del rango y se puede cambiar de pulgadas a mm con sólo apretar un botón.

Incluye yunques fijos y móviles diseñados para ajustarlos en los pernos prisioneros de calibración del modelo H-3260 usados en las muestras de ensayo y a una varilla de referencia de Invar. La unidad tiene capacidad para muestras de ensayo de hasta 4x4" (102x101mm) en una sección transversal. Las dimensiones totales son: 17x11-1/2x11" (432x292x279mm). Cumple con normas ASTM C151, C157, C227, C311, C341, C342, C452, C490, C596; AASHTO M210, T107, T160.

Descripción	Modelo
Comparador para Longitud de Calibración Efectiva en muestras Estándar de 10" (254mm). Consta de un indicador de dial sensible: un dial continuo de 3-5/8" (92mm) de diámetro con lectura del 0-10, rango total .400" y divisiones de .0001".	H-3250
Comparador para Longitud de Calibración Efectiva con indicador digital para muestras Estándar de 10". Las mediciones pueden ser en pulgadas ó métricas; con un rango de .500" (12.6mm) y divisiones de .0001" (.0025mm). Incluye adaptador AC. Incluye baterías.	H-3250D

Peso de Embarque: 32lb. (14.5kg)

Comparador para Longitud de Calibración Efectiva en Muestras Especiales de 16"

Descripción	Modelo
Comparador para Longitud de Calibración Efectiva en Muestras Especiales de 16" (406.4mm). Consta de un indicador dial sensible: un dial continuo de 3-5/8" (92mm) de diámetro con lectura del 0-10, rango total .400" y divisiones de .0001".	H-3248
Comparador para Longitud de Calibración Efectiva con indicador digital en Muestras Estándar de 16". Las mediciones pueden ser en pulgadas ó métricas; con un rango de .500" (12.6mm) y divisiones de .0001" (.0025mm). Incluye adaptador AC. Incluye baterías.	H-3248D

Peso de Embarque: 38lb. (17.2kg)

Descripción, Piezas de Repuesto y Accesorios	Modelo
Varilla de referencia invar. para usar con H-3250 y especímenes de 10" (254mm).	H-3249
Indicador dial de repuesto, según lo proporcionado con el modelo H-3250.	H-3250.3
Dial indicador de repuesto, según lo proporcionado con el modelo H-3250D.	H-3250.3D
Yunque de repuesto con collar (uno de cada uno). Similar al proporcionado con los comparadores.	H-3250.4
Yunque de repuesto solamente.	H-3250.4.4
Collar de repuesto solamente.	H-3250.4.3
Tornillo de elevación, collar de rosca y juego de yunque.	H-3250.7