



H-2961



H-2986A



H-2985

## Estanques de Curado

Estos estanques son útiles para el curado de cilindros, vigas y material que necesita de una inmersión total ya sea en el laboratorio o en terreno. Los estanques están contruidos de acero galvanizado de 20ga.; las paredes laterales son muy corrugadas y están hechas de una sola pieza, teniendo soldadura en un solo lado. Todas las uniones están armadas con empaquetaduras y remaches elásticos. En la parte superior del estanque está enrollado en el metal un tubo de acero, formando un remate rígido que no se romperá ni se deformará. Los estanques más grandes vienen con un ángulo de refuerzo superior Cumple normas ASTM C192; AASHTO T127.

Estanques de Curado					
Capac. Gal. (L)	Ancho ft. (m)	Profundidad ft. (m)	Longitud ft. (m)	Peso Emb. Lbs.(Kg)	Modelo
95 (360L)	2 (0.6m)	2 (0.6m)	4 (1.2m)	55lb. (25kg)	H-2961
142 (538L)	2 (0.6m)	2 (0.6m)	6 (1.8m)	80lb. (36.3kg)	H-2961.1
300 (1136L)	3 (0.9m)	2 (0.6m)	8 (2.4m)	120lb. (54.4kg)	H-2961.2
385 (1458L)	3 (0.9m)	2 (0.6m)	10 (3.1m)	155lb. (70.3kg)	H-2961.3

## Calentador de Estanque de Precisión

Diseñado para una operación económica y eficiente con los estanques de curado de la serie H-2961, donde la temperatura no cae bajo 55°F (13°C). La temperatura es ajustable y se controla termostáticamente. Este elemento de estado sólido controlado, de 1,000W, 8.3amp., 120V se calentará a una temperatura máxima de 200°F. El calentador esta protegido para prevenir el óxido y es afirmado a una base de aluminio. La base protege los componentes del calentador de los cilindros de ensayo en el estanque. Longitud total: 22-1/2" (46cm).

Descripción	Modelo
Calentador eléctrico de estanque, 110V, 50/60Hz.AC.	H-2986A
Calentador eléctrico de estanque, 230V, 50/60Hz.AC.	H-2986A.4F

Peso de Embarque: 6lb. (2.7kg)

## Circulador de Estanque de Curado

Es una bomba sumergida silenciosa de 1/60HP (30W) con un rango de 120GPH a una altura de 1-ft (0.3m). La circulación puede ser dirigida desde la descarga de 1/4" (6.4mm) MNPT; simplemente coloque la manguera en cualquiera de los cinco lados. El flujo también puede ser dirigido usando el conector angular (incluido) o añadiendo una cañería de extensión. Las piezas de trabajo son lubricadas y selladas para una mayor duración en una envoltura de nylon rellena con vidrio con una entrada nivelada. Viene con un cordón a tierra de 6-ft (1.8m).

Descripción	Modelo
Circulador de Estanque de Curado, 110V, 60Hz.	H-2985
Circulador de Estanque de Curado, 220V, 50/60Hz.	H-2985.4F